

Gode råd om rengøring og vedligeholdelse af solceller

For at få det optimale udbytte af solcellerne bør solcellernes overflades løbende tjekkes for skidt og snavs, da det ellers kan forringe solcellernes ydelse. For at opretholde EnergiMidts garantier for såvel solcellemodulernes funktionalitet og fysiske beskaffenhed samt effektgarantierne skal nedenstående råd og vejledning altid følges.

- Modulerne rengøres KUN med postevand eller med opsamlet regnvand renses for større partikler. Postevand kan afsætte klormærker, som dog forsvinder efter regnvejrs.
- NB! Der må IKKE anvendes opvaskemiddel, skurepulver, blegemiddel, universalt rengøringsmiddel og andre typer af kemikalier eller slibemidler. Anvendes sådanne midler bortfalder garantien på modulerne. Hvis det er strengt nødvendigt at anvende et rengøringsmiddel, skal det være specielt egnet til rengøring af glas.
- Rengøringen foretages ved hjælp af en vandslange, hvor der eventuelt er påmonteret en strålespids eller en sprøjtepistol. NB! Højtryksspuler må IKKE anvendes, da de hårde stråler ødelægger modulerne.
- Til rengøring og eventuelt aftørring af solcellemodulerne anvendes en blød svamp, klud eller glassvaber. NB! Der må IKKE anvendes glasskrabere, ståluld eller andre skarpe genstande til rengøring af modulerne. Anvendes en eller flere af disse redskaber, bortfalder garantien på modulerne.
- Rengør IKKE modulerne, når solen skinner, da koldt vand på en varm overflade kan ødelægge glasset på solcellemodulerne. Rengør modulerne i gråvejrs, om morgenen, aftenen eller når anlægget ligger i skygge.
- Gå IKKE på solcellemodulerne, da de ikke er konstrueret til at modstå større vægtbelastninger. Modulerne kan endvidere være glatte og udgør dermed en sikkerhedsrisiko.